

# 簡単インストーラ Ver.2.0

言語ファイル Ver.~~1.0~~1.1 仕様書

第 1.1 版

Copyright© 2003-2004 nobukichi, All Rights Reserved.

## 1. 本書について

簡単インストーラ Ver.2.0 の言語ファイルに関する仕様を記載したものです。  
各内容に関しては将来のバージョンにより仕様変更される場合があります。

## 2. 設定値について

### ~~2.1. [Information]セクション~~

値名	説明/設定値	データ型	書式
<del>Author</del>	<del>言語ファイルの作成者です。</del>	<del>文字列型</del>	<del>N/A</del>
<del>Date</del>	<del>言語ファイルの作成日時です。</del>	<del>日付型</del>	<del>yyyy/mm/d d hh:mm:ss</del>
<del>LocalID</del>	<del>標準で表示する言語のロケールを指定します。0が指定されている場合はインストール先の環境に合う言語が選択されます。該当するロケールデータが存在しない場合はDefaultLocalIDで指定された言語データが表示されます。</del>	<del>数値型</del>	<del>N/A</del>
<del>LocalCode</del>	<del>標準で表示する言語のロケールコードを指定します。</del>	<del>文字列型</del>	<del>N/A</del>
<del>DefaultLocalID</del>	<del>LocalIDに0が設定されている場合に該当する言語データが存在しなかった場合に表示する言語データを指定します。</del>	<del>数値型</del>	<del>N/A</del>
<del>DefaultLocalCode</del>	<del>LocalCodeが指定されていない場合に該当する言語データが存在しなかった場合に表示する言語データを指定します。</del>	<del>文字列型</del>	<del>N/A</del>

### ~~2.2. [SupportLanguage]~~

~~言語ファイルがサポートしている言語を設定します。~~

値名	説明/設定値	データ型	書式						
<del>Count</del>	<del>言語ファイルがサポートしている言語数を指定します。</del>	<del>数値型</del>	<del>N/A</del>						
<del>0~65535</del>	<del>言語に関する情報を設定します。</del> <table border="1" data-bbox="480 1529 1098 1668"> <thead> <tr> <th></th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><del>①</del></td> <td><del>LocalIDを指定します。</del></td> </tr> <tr> <td><del>②</del></td> <td><del>LocalIDに対する説明を指定します。</del></td> </tr> </tbody> </table>		説明	<del>①</del>	<del>LocalIDを指定します。</del>	<del>②</del>	<del>LocalIDに対する説明を指定します。</del>	<del>文字列型</del>	<del>N/A</del>
	説明								
<del>①</del>	<del>LocalIDを指定します。</del>								
<del>②</del>	<del>LocalIDに対する説明を指定します。</del>								

## 2.3. [ResourceString\_XXX]セクション

画面に表示するリソースに関する情報を設定します。セクション名の XXX は LocalID または LocalCode を指定します。

値名	説明/設定値	データ型	書式
LanguageName	言語名を指定します。	文字列型	N/A
LanguageCode	言語コードを指定します	数値型	N/A
FontName	リソース文字列を表示する際に使用するフォントを指定します。	文字列型	N/A
FontNameF	リソース文字列を表示する際に使用するフォントを指定します。ここで指定されたフォントは README.TXT などを表示する際に使用されます。	文字列型	N/A
Charset	キャラクターセットを指定します。  付録: キャラセットについて参照	数値型	N/A
1~65535	実際にダイアログなどに表示するメッセージを指定します。言語データについては各モジュールにより異なりますのでそれぞれのモジュールの仕様を参照して下さい。	文字列型	N/A

## 3. 付録

### 3.1. ローカル ID

ローカル名	LocalCode	LocalID
アフリカーンス語	af	1078
アルバニア語	sq	1052
アラビア語 (U.A.E.)	ar-ae	14337
アラビア語 (バーレーン)	ar-bh	15361
アラビア語 (アルジェリア)	ar-dz	5121
アラビア語 (エジプト)	ar-eg	3073
アラビア語 (イラク)	ar-iq	2049
アラビア語 (ヨルダン)	ar-jo	11265
アラビア語 (クウェート)	ar-kw	13313
アラビア語 (レバノン)	ar-lb	12289
アラビア語 (リビア)	ar-ly	4097
アラビア語 (モロッコ)	ar-ma	6145
アラビア語 (オマーン)	ar-om	8193
アラビア語 (カタール)	ar-qa	16385
アラビア語 (サウジアラビア)	ar-sa	1025
アラビア語 (シリア)	ar-sy	10241
アラビア語 (チュニジア)	ar-tn	7169
アラビア語 (イエメン)	ar-ye	9217
バスク語	eu	1069
ベラルーシ語	be	1059

ブルガリア語	bg	1026
カタロニア語	ca	1027
中国語 (中華人民共和国)	zh-cn	2052
中国語 (香港)	zh-hk	3076
中国語 (シンガポール)	zh-sg	4100
中国語 (台湾)	zh-tw	1028
クロアチア語	hr	1050
チェコ語	cs	1029
デンマーク語	da	1030
オランダ語	nl	1043
オランダ語 (ベルギー)	nl-be	2067
英語 (オーストラリア)	en-au	3081
英語 (ベリーズ)	en-bz	10249
英語 (カナダ)	en-ca	4105
英語 (アイルランド)	en-ie	6153
英語 (ジャマイカ)	en-jm	8201
英語 (ニュージーランド)	en-nz	5129
英語 (南アフリカ)	en-za	7177
英語 (トリニダード)	en-tt	11273
英語 (U.K.)	en-gb	2057
英語 (U.S.)	en-us	1033
エストニア語	et	1061
ペルシャ語	fa	1065
フィンランド語	fi	1035
フェロー語	fo	1080
フランス語 (標準)	fr	1036
フランス語 (ベルギー)	fr-be	2060
フランス語 (カナダ)	fr-ca	3084
フランス語 (ルクセンブルグ)	fr-lu	5132
フランス語 (スイス)	fr-ch	4108
ゲール語 (スコットランド)	gd	1084
ドイツ語 (標準)	de	1031
ドイツ語 (オーストリア)	de-at	3079
ドイツ語 (リヒテンシュタイン)	de-li	5127
ドイツ語 (ルクセンブルグ)	de-lu	4103
ドイツ語 (スイス)	de-ch	2055
ギリシャ語	el	1032
ヘブライ語	he	1037
ヒンズー語	hi	1081
ハンガリー語	hu	1038
アイスランド語	is	1039
インドネシア語	in	1057

イタリア語 (標準)	it	1040
イタリア語 (スイス)	it-ch	2064
日本語	ja	1041
韓国語	ko	1042
ラトビア語	lv	1062
リトアニア語	lt	1063
マケドニア語	mk	1071
マレー語 (マレーシア)	ms	1086
マルタ語	mt	1082
ノルウェー語 (ブークモール)	no	1044
ポーランド語	pl	1045
ポルトガル語 (標準)	pt	2070
ポルトガル語 (ブラジル)	pt-br	1046
レトロマン語	rm	1047
ルーマニア語	ro	1048
ルーマニア語 (モルドバ)	ro-mo	2072
ロシア語	ru	1049
ロシア語 (モルドバ)	ru-mo	2073
セルビア語 (キリル文字)	sr	3098
ツワナ語	tn	1074
スロベニア語	sl	1060
スロバキア語	sk	1051
ソルビア語	sb	1070
スペイン語 (標準)	es	1034
スペイン語 (アルゼンチン)	es-ar	11274
スペイン語 (ボリビア)	es-bo	16394
スペイン語 (チリ)	es-cl	13322
スペイン語 (コロンビア)	es-co	9226
スペイン語 (コスタリカ)	es-cr	5130
スペイン語 (ドミニカ共和国)	es-do	7178
スペイン語 (エクアドル)	es-ec	12298
スペイン語 (グアテマラ)	es-gt	4106
スペイン語 (ホンジュラス)	es-hn	18442
スペイン語 (メキシコ)	es-mx	2058
スペイン語 (ニカラグア)	es-ni	19466
スペイン語 (パナマ)	es-pa	6154
スペイン語 (ペルー)	es-pe	10250
スペイン語 (プエルトリコ)	es-pr	20490
スペイン語 (パラグアイ)	es-py	15370
スペイン語 (エルサルバドル)	es-sv	17418
スペイン語 (ウルグアイ)	es-uy	14346
スペイン語 (ベネズエラ)	es-ve	8202

ソト語	sx	1072
スウェーデン語	sv	1053
スウェーデン語 (フィンランド)	sv-fi	2077
タイ語	th	1054
トルコ語	tr	1055
ツォンガ語	ts	1073
ウクライナ語	uk	1058
ウルドゥー語 (パキスタン)	ur	1056
ベトナム語	vi	1066
コーサ語	xh	1076
イディッシュ語	ji	1085
ズールー語	zu	1077

### 3.2. キャラセットについて

定義	値	種別
ANSI_CHARSET	0	ANSI 文字
DEFAULT_CHARSET	1	フォントは、Name と Size にのみ基づいて選択される。表記されているフォントがシステムで使用できない場合、Windows は別のフォントに置き換える
SYMBOL_CHARSET	2	標準記号セット
MAC_CHARSET	77	Macintosh 文字。NT 3.51 では使用不可
SHIFTJIS_CHARSET	128	日本語 Shift-JIS
HANGEUL_CHARSET	129	韓国語(Wansung)
JOHAB_CHARSET	130	韓国語(Johab)。NT 3.51 では使用不可
GB2312_CHARSET	134	簡体字中国語(大陸中国)
CHINESEBIG5_CHARSET	136	繁体字中国語(台湾)
GREEK_CHARSET	161	ギリシア語。NT 3.51 では使用不可
TURKISH_CHARSET	162	トルコ語。NT 3.51 では使用不可
VIETNAMESE_CHARSET	163	ベトナム語。NT 3.51 では使用不可
HEBREW_CHARSET	177	ヘブライ語。NT 3.51 では使用不可
ARABIC_CHARSET	178	アラビア語。NT 3.51 では使用不可
BALTIC_CHARSET	186	バルト諸国語。NT 3.51 では使用不可
RUSSIAN_CHARSET	204	キリル文字。NT 3.51 では使用不可
THAI_CHARSET	222	タイ語。NT 3.51 では使用不可
EASTEUROPE_CHARSET	238	東欧諸国の分音符号を含む。NT 3.51 では使用不可
OEM_CHARSET	255	オペレーティングシステムのコードページによって異なる