

ムロクリーン

— オゾンガスくん蒸脱臭装置：分解回収機能付 —

- 2機種
- ① HD型 タイマー制御
 - ② CT型 オゾン濃度計内蔵CT値制御

従来ホルマリン、その他のくん蒸剤による殺菌処理を行っていた麴室は処理後換気をして室内から抜き去るのに一日も要しておりましたがホルマリンは残留毒性があり「目がしばしばする」という問題点がありました。ムロクリーンはオゾンガスによりくん蒸を行い、処理後自動的にオゾンガスを分解・回収を行い安全に室内に入れます。

【特長】

1. 処理後のオゾンガス分解回収装置付です
2. 金属腐食は殆んどありません(天然ゴム、フチルゴム、材質によっては不可)
3. オゾン濃度は強～弱 切替
4. 重さ 7.5 kgと持ち運んで移動できます
5. 消耗部品はフィルターのみです

【用途】

- ※ 麴室の造り前のくん蒸、室疲れの予防
- ※ 酒母室 粕場の脱臭、カビ防止

共通仕様

外形	W382.5×D160×H354.6(mm)
電源	AC100V 50/60HZ 80W
オゾン発生量	Max 2.0g/h
風量	3.0 m ³ /min

麴室の容積によるくん蒸時間の目安 (枯草菌、芽胞菌)

50 m ³	100 m ³	200 m ³
50分	70分	100分

① HD型…ウイークリータイマー
60分タイマー } 付



② CT型…CT値設定制御
※CT値とはオゾンガス濃度×時間
数値を設定して殺菌完了が確認できる



株式会社 **ウッドソン**

〒144-0051 東京都大田区西蒲田4-27-11
TEL 03-3753-5731 FAX 03-3754-2086